

Описание продукта

RusBond WC-03 – не содержащая растворителя двухкомпонентная система с керамическим наполнением наносимая кистью или распылением, предназначенная для защиты металлических и бетонных поверхностей от абразивных частиц и коррозии. Обладает повышенной температурной стойкостью. Температурный диапазон применения от -60°C до $+205^{\circ}\text{C}$.

Особенности материала

- керамический наполнитель обеспечивает высокую устойчивость к воздействию абразивных материалов
- высокая химическая стойкость
- увеличивается срок службы поверхности, повышается устойчивость к скользящему абразивному износу, исчезает необходимость применения дорогостоящих материалов износа
- глянцевое покрытие обеспечивает снижение трения и кавитации.

Характеристики материала:

Свойства неотвержденного смешанного продукта:

Продукт	Типовое значение
Удельный вес	1,5-1,6 г/см ³
Внешний вид	Серо-черная вязкая жидкость
Соотношение смеси по весу	9:1
Расход	1м ² - толщина 0,5 мм – 0,9 кг

Отверждение материала:

Типовое значение

Свойства отверждения (при T=25 °C)

Время жизни смеси	35-45 минут
Повторное покрытие	1-3 часов
Время отверждения	8 часов

Свойства отвержденного материала:

Типовое значение

Физические свойства

Прочность при сжатии, Н/мм ²	121
Твердость, по Шору D	90
Прочность на сдвиг, Н/мм ²	25

ХРАНЕНИЕ:

Продукт рекомендуем хранить в сухом прохладном месте в закрытых контейнерах при температуре 8°C - 28°C , если иное не указано на упаковке. Оптимальным для хранения считается нижний предел указанного диапазона температур. Для предотвращения порчи необходимо избегать обратного перелива неиспользованного продукта в оригинальную упаковку. Срок хранения продукта 18 месяцев.

ФАСОВКА:

- комплект ведро 1 кг, 2 кг, 10 кг